

Ficha Técnica Servicio Alquiler De Vehículo

Ítem	Cantidad	Requerimientos por
1.	ALQUILER MINIBUS DE 28 PASAJEROS	20 DIAS
2.	ALQUILER DE AUTOBUS DE 54 PASAJEROS	20 DIAS

MINIBUS 28 PASAJEROS

Número máx. de pasajeros:	28	38
Plazas de asiento (de serie)	13	12
Número máx. de sillas de ruedas.	1	1
Medidas		
Longitud [mm]	7.367	8.486
Anchura delantera [mm]	2.020	2.020
Anchura trasera [mm]	2.020	2.080
Altura (incl. ventilador de techo) [mm]	2.790	2.860
Altura (incl. aire acondicionado) [mm]	2.850	2.920
Distancia entre ejes [mm]	4.325	5.100
Trocha del eje delantero [mm]	1.685	1.685
Trocha del eje trasero (eje propulsor) [mm]	1.517	1.536
Neumáticos [mm]	195/75 R 16 C	VA: 205/75 R16 C HA: 215/75 R 17,5
Altura interior en la zona de piso bajo [mm]	2.190	2.325
Altura interior en el pasillo central [mm]	1.910	1.910
Diámetro de giro mínimo [mm]	15.300	17.700
Voladizo delantero [mm]	1.021	1.021
Voladizo trasero [mm]	2.015	2.370
Potencia del motor y rendimiento de marcha		
Potencia [kW] máx.	105	120
Cambio, tipo	Automática; caja de cambios 7G-Tronic PLUS	Automática; caja de cambios 7G-Tronic PLUS
Potencia del motor y rendimiento de marcha (equipo opcional 1)		
Motor	651 Euro VI	M 651 Euro VI
Potencia [kW] máx.	120	120
Cambio, tipo	Automática; caja de cambios 7G-Tronic PLUS	Automática; caja de cambios 7G-Tronic PLUS

Potencia del motor y rendimiento de marcha (equipo opcional 1)		
Motor		
Potencia [kW] máx.		
Cambio, tipo		
Sistemas de asistencia a la conducción		
Sistema electrónico de estabilidad (ADAPTIVE ESP®)	✓	✓
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	✓	✓
Sistema de control de tracción (ASR)	✓	✓
Ayuda de puesta en marcha en pendientes	✓	✓
Función HOLD	✓	✓
Ayuda de frenado activa	✓	✓
Asistente de distancia activo DISTRONIC	✓	✓
Asistente activo de abandono de carril	✓	-
Asistente para señales de tráfico	✓	-
Control de ángulo muerto con Rear Cross Traffic Alert	✓	-
Asistente para viento lateral	✓	✓
Asistente para la luz de carretera	✓	-
Sistema limpiaparabrisas: WET WIPER SYSTEM	✓	✓
Paquete de estacionamiento de 360° cámara	✓	-
	Carga autorizada sobre el eje: eje trase	
Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás		
Pesos		
Depósito de diésel [l]	aprox. 71	aprox. 71
Depósito de AdBlue [l]	aprox. 22	aprox. 22
Masa máxima autorizada (serie) [kg]	5.000	6.800
Carga autorizada sobre el eje: eje delantero (serie) [kg]	1.850	2.100

AUTOBUS 54 PASAJEROS

ESTRUCTURA • Estructura de acero galvanizado.

- Altura para plataforma de 1m; * 0.9 m. * Opcional LLANTAS Y RINES
- Llantas 295/80 R22.5". • Rines de 8.25" x 2.55" en acero. VIDRIOS
- Parabrisas 2 piezas.
- Ventanillas laterales y medallón trasero en cristal templado.
- Sección corrediza en cristal claro.
- Medallón trasero. LAMINACIÓN
- Acero galvanizado, aluminio y fibra de vidrio. TABLERO DE INSTRUMENTOS
- Tablero de control de elementos de tren motriz, suspensión, motor y transmisión (Múltiplex), con despliegue de mensajes en display integrado.
- Tablero de satélites dotado de paneles laterales ajustables con columna de dirección.

INTERIORES

- 1 salidas de emergencia.
- 1 ventiladores por vagón.
- 1 extractores por vagón.

- Piso de triplay revestido en linoleum.
- Mampara divisora tubular con acrílico transparente detrás de operador.
- 1 extinguidor por vagón.
- Iluminación interior independiente en LED.
- Espacio para silla de ruedas con cinturón de seguridad.
- Ventanillas de emergencia.
- Asientos cantilever. SISTEMA DE INFORMACIÓN
- Letrero de ruta frontal en LED.
- Letrero lateral por vagón en LED.
- Opción de letreros interiores.
- Opción de voceo al interior COMPUTADORA A BORDO Funciones disponibles: Diagnóstico de fallas, limitador de velocidad (información), limitador de rotación del motor (información), voltímetro, reloj, alarma, velocidad promedio, distancia y tiempo de viaje, medidor de consumo de combustible, identificador de flota, registros de datos del vehículo, temperatura de aceite del motor. . SISTEMA ELÉCTRICO
- El sistema eléctrico Multiplex utiliza arneses simplificados y menos pesados.
- Motor, sistema eléctrico, transmisión, frenos, suspensión, dirección luces exteriores que reportan status a una computadora central. ILUMINACIÓN Exterior
- Faros delanteros: Halógeno en luces altas; halógeno de penetración en luces bajas.
- Focos direccionales delanteros y traseros incandescentes; opción en LED direccionales traseras.
- Navegación: LED.
- Cuartos traseros y stop: en LED.
- Reversa: Incandescente
- Cíclope en LED.
- Opción de torreta delantera y trasera; en LED. Interior
- Iluminación salón de pasajeros en LED.
- Luz incandescente de servicio por cada puerta de servicio en LED. OPCIONES
- Sistema de ayuda a la explotación ITS4 mobility.
- Alarma de contraflujo.
- Porta-anuncios en dovelas

D/S *Leonel Tanqui Acosta*

LIC. LEONEL TANQUI ACOSTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

